

Odace

Les Blocs Volets roulants

Odace

Votre fenêtre ou couissant PVC et son volet roulant intégré
directement en usine : c'est astucieux, pratique et tout confort.

C'est la fermeture la plus performante sur le plan thermique et acoustique. Le coffre systématiquement isolé répond à la norme VEMCROS et de ce fait, est en conformité avec le label Acotherm



- Ce bloc pourra être équipé de :
- tablier lames aluminium épaisseur 8 mm
 - tablier lames PVC épaisseur 8 mm



Comme tous les produits Bouvet, les blocs baies sont certifiés NF. A ce titre, ils répondent à une norme VEMCROS :



- V₄ :** classement au vent
- E₃ :** endurance. E₃ supérieure à 10.000 cycles (montée/descente)
- M₊ :** motorisation M ou M+ si arrêt sur obstacle
- C :** résistance au choc
- R :** résistance à l'ensoleillement
- O :** occultation
- S1 :** tenue au brouillard salin


Nos blocs VR incorporés sont : V₄, E₃, M+ (en IPSO Somfy), C*, R, O, S1.



MOTORISATION

somfy® préconise pour


Odace



BASE : IPSO

MOTORISATION FILAIRE

- Pas de câblage, interrupteur (intégré au dormant)



OPTION : OXIMO RTS

MOTORISATION RADIO

- centralisation intégrée
- souplesse et haute technologie



NOUVEAU : CLIC & UP

COMMANDE PAR CORDON

- motorisation volets roulants intégrés aux blocs fenêtres



encore + d'infos p.82-83